



整车图示

TL8000DQT-57C (华日K1)



电动两轮摩托车



整车参数

参数及性能指标		
型号		TL800DQT-57C
整车	参数名称	具体参数
	外形尺寸（长×宽×高）	1864mm×717mm×1085mm
	轴距	1324mm
	整车整备质量	110kg
	额定载质量	75kg
	最高车速	50km/h
	能量消耗率（工况法/等速法）	40/35Wh/km
	轮胎规格（前/后）	80/85-11
	轮胎气压（前/后）	250kPa/250kPa
	爬坡能力	12%
	传动方式	轴传动
电机	电机型式	永磁
	额定功率	800W
	额定电压	72V
蓄电池	电池类型	铅酸
	容量	23Ah
	标称电压	72V
控制器	欠压保护值	63V±0.5V
	过流保护值	40A±1A
充电器	输入电源	AC220V-50HZ
	最高输出电压	88.5V±0.5V
	最大输出电流	3A
	充电时间	2-8h



电池组安装说明

电池组安装注意事项



- 1、电池配组的连接方式为串联，严禁将同一节电池的电源端子的正负极直接连接，以免造成短路；
- 2、单节电池电压 $\times$ 电池数量=电池组总电压；
- 3、如在连接线与电源端子的固定处加焊锡丝能使接触效果更充分、更加牢固；
- 4、在电源端子的连续焊接时间每次不得超过10秒钟；
- 5、电源端子的固定螺丝紧固力度不宜过大，适当为佳，以免导致电源端子被损坏而接触不良；
- 6、电池与电池之间尽量加装缓冲块隔离防护。



电源正极



电源负极

电气原理图

